

Supadek Scaffold Board - Product Guide

Manufacture by Tilon, Supadek is designed & tested in accordance with BS EN1281-1 Temporary Works Equipment – Scaffolds. The guidance below is to ensure safe use and longevity of our product.

Storage – Product can be stored externally; it is recommended that the product is bundled and strapped in quantities no greater than 100. When bundles are stacked ensure that the ground is level, with bundles no more than 2 high.

Use spacers to separate the bundles, positioned at equal points along the overall length.

Inspection - Supadek boards do not deteriorate from exposure to the elements, but misuse can result in damage. It is recommended that visual checks are carried out before use (cracks/punctures/notches or badly worn surfaces).

End caps are an integral component of the board, ensure they fit securely.

Damaged boards should be removed from the fleet and taken out of service.

Handling & General Use – Product shall be handled, and best trade practices used in accordance with the technical & safety guidance notes of the National Access & Scaffolding Confederation. Should product be bombed from a structure or receive a particularly heavy impact the board should be removed from the fleet and taken out of service. Supadek boards can be cut down but ensure end caps are refitted, boards cannot be used as a sole plate.

PPE – Supadek is constructed from glass fibre reinforced polypropylene and does not require specialist handling or exposure precautions. It is recommended that protective clothing as outlined in the technical & safety guidance notes of the National Access & Scaffold Confederation are used.

Disposal – Product is considered as common industrial waste and should not be disposed of by incineration as it can cause damage to incinerators by the formation of a vitrified mass. The most environmentally friendly way to dispose of Supadek is to contact Tilon and discuss recycling options.

Summary – information supplied in this document is based on manufacturing knowledge and test procedures when issued, it is provided in good faith with Tilon reserving the right to amend in the future. Users' attention is drawn to risks when product is used for any purpose other than the one which it was designed.

This document does not exempt users from knowing and applying the rules regulating their activities. Users assume full responsibility for applying safety measures when product is in use.

Bwrdd Sgaffaldiau Supadek - Canllaw Cynnyrch

Mae gweithgynhyrchu gan Tilon, Supadek wedi'i ddylunio a'i brofi yn unol â BS EN1281-1 Offer Gwaith Dros Dro - Sgaffaldiau. Pwrpas y canllawiau isod yw sicrhau defnydd diogel a hirhoedledd ein cynnyrch.

Storio - Gellir storio== cynnyrch yn allanol; argymhellir bod y cynnyrch yn cael ei bwndelu a'i strapio mewn symiau dim mwy na 100. Pan fydd bwndeli wedi'u pentyrru, sicrhewch fod y ddaear yn wastad, gyda bwndeli heb fod yn fwy na 2 o uchder. Defnyddiwr fylchwyr i wahanu'r bwndeli, wedi'u gosod ar bwyntiau cyfartal ar hyd y cyfan.

Archwilio - Nid yw byrddau Supadek yn dirywio o fod yn agored i'r elfennau, ond gall camddefnyddio arwain at ddifrod. Argymhellir bod gwiriadau gweledol yn cael eu cynnal cyn eu defnyddio (craciau/tyllau/rhiciau neu arwynebau sydd wedi treulio'n wael). Mae capiau diweddu yn rhan annatod o'r bwrdd, gwnewch yn siŵr eu bod yn ffitio'n ddiogel. Dylid symud byrddau sydd wedi'u difrodi o'r fflyd a'u tynnu allan o wasanaeth.

Trin a Defnydd Cyffredinol - Bydd cynnyrch yn cael ei drin, a defnyddir arferion masnach gorau yn unol â nodiadau cyfarwyddyd technegol a diogelwch y Cydffederasiwn Mynediad a Sgaffaldiau Cenedlaethol. Pe bai cynnyrch yn cael ei fomio o strwythur neu'n cael effaith arbennig o drwm, dylid symud y bwrdd o'r fflyd a'i dynnu allan o wasanaeth. Gellir torri byrddau Supadek i lawr ond sicrhewch fod capiau pen yn cael eu hailosod, ni ellir defnyddio byrddau fel plât unig.

PPE - Mae Supadek wedi'i adeiladu o polypropylen wedi'i atgyfnerthu â ffibr gwydr ac nid oes angen triniaeth arbenigol na rhagofalon datguddiad. Argymhellir defnyddio dillad amddiffynnol fel yr amlinellir yn nodiadau cyfarwyddyd technegol a diogelwch y Cydffederasiwn Mynediad a Sgaffaldiau Cenedlaethol.

Gwaredu - Mae cynnyrch yn cael ei ystyried yn wastraff diwydiannol cyffredin ac ni ddylid ei waredu trwy losgi oherwydd gall achosi difrod i losgyddion trwy ffurffio mäs gwydrog. Y ffordd fwyaf ecogyfeillgar i gael gwaredu ar Supadek yw cysylltu â Tilon a thrafod opsiynau ailgylchu.

Crynodeb - mae'r wybodaeth a ddarperir yn y ddogfen hon yn seiliédig ar wybodaeth gweithgynhyrchu a gweithdrefnau prawf pan gaiff ei chyhoeddi, fe'i darperir yn ddidwyl gyda Tilon yn cadw'r hawl i ddiwygio yn y dyfodol. Tynnir sylw defnyddwyr at risgau pan ddefnyddir cynnyrch at unrhyw ddiben heblaw'r un y'i cynlluniwyd.

Nid yw'r ddogfen hon yn eithrio defnyddwyr rhag gwybod a chymhwysô'r rheolau sy'n rheoleiddio eu gweithgareddau. Mae defnyddwyr yn cymryd cyfrifoldeb llawn am gymhwysô mesurau diogelwch pan fydd cynnyrch yn cael ei ddefnyddio.

Supadek Steigerbord - Productgids

Supadek, vervaardigd door Tilon, is ontworpen en getest in overeenstemming met BS EN1281-1 Tijdelijke werkuitrusting – steigers. De onderstaande richtlijnen zijn bedoeld om een veilig gebruik en een lange levensduur van ons product te garanderen.

Opslag – Product kan extern worden opgeslagen; het wordt aanbevolen om het product te bundelen en vast te binden in hoeveelheden van niet meer dan 100. Wanneer bundels worden gestapeld, zorg er dan voor dat de grond vlak is, met bundels niet meer dan 2 hoog. Gebruik afstandhouders om de bundels van elkaar te scheiden, op gelijke punten over de totale lengte geplaatst.

Inspectie - Supadek-platen verslechteren niet door blootstelling aan de elementen, maar verkeerd gebruik kan tot schade leiden. Het wordt aanbevolen om vóór gebruik een visuele controle uit te voeren (scheuren/lekke gaten/inkepingen of ernstig versleten oppervlakken).Eindkappen zijn een integraal onderdeel van het bord en zorgen ervoor dat ze goed passen.Beschadigde planken moeten uit de vloot worden verwijderd en buiten gebruik worden gesteld.

Hantering en algemeen gebruik – Het product moet worden gehanteerd en de beste handelspraktijken moeten worden toegepast in overeenstemming met de technische en veiligheidsrichtlijnen van de National Access & Scaffolding Confederation. Mocht het product vanuit een structuur worden gebombardeerd of een bijzonder zware impact krijgen, dan moet het bord uit de vloot worden verwijderd en buiten gebruik worden gesteld. Supadek-planken kunnen worden ingekort, maar zorg ervoor dat de eindkappen opnieuw worden aangebracht. De planken kunnen niet als bodemplaat worden gebruikt.

PBM – Supadek is gemaakt van glasvezelversterkt polypropyleen en vereist geen specialistische voorzorgsmaatregelen bij hantering of blootstelling. Het wordt aanbevolen om beschermende kleding te gebruiken, zoals beschreven in de technische en veiligheidsrichtlijnen van de National Access & Scaffold Confederation.

Verwijdering – Het product wordt beschouwd als gewoon industrieel afval en mag niet worden verwijderd door verbranding, omdat het schade aan verbrandingsovens kan veroorzaken door de vorming van een verglaasde massa. De meest milieuvriendelijke manier om Supadek weg te gooien is door contact op te nemen met Tilon en de recyclingmogelijkheden te bespreken.

Samenvatting – de informatie in dit document is gebaseerd op productiekennis en testprocedures wanneer deze wordt uitgegeven. De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt, waarbij Tilon zich het recht voorbehoudt om in de toekomst wijzigingen aan te brengen. De aandacht van gebruikers wordt gevestigd op de risico's wanneer het product wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is ontworpen.

Dit document ontslaat gebruikers niet van het kennen en toepassen van de regels die hun activiteiten reguleren. Gebruikers nemen de volledige verantwoordelijkheid voor het toepassen van veiligheidsmaatregelen wanneer het product in gebruik is.